

LA
NUOVA
FORMA DEL
CLIMA.



 **DAIKIN**
emura

UN MONDO TUTTO NUOVO PER IL DESIGN DI INTERNI



"Daikin Emura è stato progettato per bilanciare alla perfezione la supremazia tecnologica e la bellezza dell'aerodinamica".

Alexander Schlag,
Amministratore delegato di Yellow
Design GmbH

yellow design gmbh || | | |

QUESTIONE DI DESIGN

IL DESIGN È TUTTO. NELLA SCELTA DI CREARE UN CLIMATIZZATORE DALLE FORME ESSENZIALI ED ELEGANTI, CHE SIA UN PIACERE PER GLI OCCHI. NELLA SCELTA DI UNA TECNOLOGIA SMART, CHE ASSICURI SEMPRE IL MASSIMO COMFORT NEGLI AMBIENTI INTERNI.



UN PROGETTO EUROPEO PER L'EUROPA

L'unità Daikin Emura è il risultato di una costante ricerca di soluzioni di climatizzazione all'avanguardia per le esigenze degli utenti europei. La prima serie Daikin Emura è stata presentata nel 2010 e grazie alle sue unità split a parete ha ridefinito il concetto di climatizzazione nel design di interni europeo. La nuova generazione offre funzionalità ancora maggiori che rendono queste unità sempre più in linea con l'estetica architettonica e gli standard tecnici europei.



Design

DAIKIN EMURA, UN'ICONA DELLA CLIMATIZZAZIONE CONTEMPORANEA

Daikin Emura è il risultato dell'attività di ricerca e sviluppo di Daikin che con questo nuovo climatizzatore coniuga design d'avanguardia ed elevatissima efficienza energetica.

Le pompe di calore Aria/Aria ricavano l'80% dell'energia prodotta da una fonte rinnovabile inesauribile, l'aria, e operano trasferendo il calore esistente dall'esterno all'ambiente interno. La straordinaria efficienza energetica di Emura è il risultato dell'utilizzo di tecnologie avanzate come il nuovo compressore Swing di ultima generazione.

CARATTERISTICHE

- Eleganti finiture in argento, antracite o bianco puro opaco
- Valori SEER in classe **A⁺⁺⁺**
- Ultrasilenziosa, appena 19dB(A) in funzionamento Silent
- Assicura il massimo comfort in qualunque situazione
- Ampio campo di funzionamento: da -10 a 46°C per il raffrescamento e da -15 a 20°C per il riscaldamento



EFFICIENZA

e intelligenza

- Pannello frontale curvilineo
- Linee essenziali
- Funzionamento silenzioso
- Sensore "Intelligent Eye" con doppia area di controllo



Comfort
TUTTO L'ANNO





DAIKIN EMURA È UN SISTEMA ALTAMENTE INTELLIGENTE DALLE CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Aria pura

Un sofisticato filtro purificatore d'aria all'apatite di titanio cattura le microscopiche particelle di polvere presenti nell'aria, assorbe i contaminanti organici come batteri e virus e neutralizza persino gli odori.

Flusso dell'aria tridimensionale

Per garantire una temperatura omogenea in tutto il locale, la funzione flusso d'aria tridimensionale di Daikin Emura combina insieme i movimenti orizzontali e verticali delle alette, distribuendo, in maniera uniforme, l'aria in tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni.

Modalità comfort

In modalità raffrescamento le alette vengono bloccate in posizione orizzontale per impedire che fastidiose correnti d'aria vengano orientate direttamente sugli utenti. In modalità riscaldamento, le alette ruotano verticalmente nella parte bassa della stanza, garantendo una più uniforme distribuzione di temperatura in tutto il locale.



FUNZIONAMENTO
ULTRASILENZIOSO:
APPENA 19 dB(A)

Sensore "Intelligent Eye" con doppia area di controllo

Il sensore con doppia area di controllo rileva automaticamente la presenza di persone. Se la stanza resta vuota per 20 minuti, Emura varia automaticamente, alzandola o abbassandola, la temperatura impostata dall'utente di 2°C. Se la presenza di persone viene nuovamente rilevata, l'unità riporta immediatamente la temperatura al livello impostato dall'utenza. Il flusso d'aria, inoltre, viene orientato in direzione opposta a quella degli occupanti per evitare la formazione di fastidiose correnti d'aria.

Modalità notturna

Daikin Emura impedisce un eccessivo innalzamento o abbassamento della temperatura durante la notte. Durante il funzionamento in raffrescamento aumentandola in automatico di 0,5°C e durante il funzionamento in riscaldamento diminuendola di 2°C. Oltre ad evitare un eccessivo riscaldamento o raffrescamento, si ottiene anche risparmio energetico.

Controllo



CONTROLLO SEMPLICE ED INTUITIVO

Controllo completo della temperatura del locale ovunque vi troviate. Rilassatevi, accedete alle funzioni principali della macchina tramite gli intuitivi tasti presenti sul telecomando e visionate i parametri sull'ampio display, lasciando che l'intelligenza integrata di Daikin Emura faccia il resto.

SMART WIFI / RISPARMIO ENERGETICO INTELLIGENTE

Il dispositivo WiFi "Plug and play" consente di impostare e programmare il climatizzatore ovunque vi troviate mediante sistemi Apple o Android, gestendo l'unità e il clima di casa secondo le vostre esigenze.

UN MONDO TUTTO NUOVO



RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO

Unità interna				*FTXG20LW/S	*FTXG25LW/S	*FTXG35LW/S	*FTXG50LW/S
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,8	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,3
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/4,3	1,3/3,4/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,5
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,41	0,55	0,88	1,47
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,50	0,77	0,98	1,59
Efficienza stagionale (in conformità a EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		A+++		A++	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00
		SEER		8,52	8,57	7,41	6,69
		Consumo energetico annuale	kWh	82	102	165	262
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica		A++		A+	
		Pdesign	kW	2,30	2,80	3,30	4,60
SCOP			4,71	4,70	4,60	4,24	
	Consumo energetico annuale	kWh	684	833	1.003	1.519	
Efficienza nominale (raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale)	EER			4,88	4,55	3,98	3,40
	COP			5,00	4,42	4,08	3,65
	Consumo energetico annuale	kWh		205	275	440	735
Struttura	Colore						
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm				
			Bianco 303x998x212				
Peso	Unità	kg		12			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m³/min	8,8		11	11,3
	Riscaldamento	Alta	m³/min	10,1	10,4	11,7	12,3
Potenza sonora	Raffrescamento	Alta	dB(A)	54		59	60
	Riscaldamento	Alta	dB(A)	56	57	59	60
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dB(A)	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dB(A)	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32
Attacchi tubazione	Liquido	DE	mm	6,35			
	Gas	DE	mm	9,5		12,7	
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz / V				
			1~ / 50 / 220-240				

Unità esterna				*RXG20L	*RXG25L	*RXG35L	*RXG50L
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	550x765x300			735x825x315
Peso	Unità	kg		34		48	
Potenza sonora	Raffrescamento	Alta	dB(A)	61		63	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa	dB(A)	46/43		48/44	
	Riscaldamento	Alta/Bassa	dB(A)	47/44		48/45	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	Temp. esterna Min.-Max.	°C	-10~46			
	Riscaldamento	Temp. esterna Min.-Max.	°C	-15~20			
Refrigerante	Tipo/GWP		R-410A/1.975				
Attacchi tubazione	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max. m	20		30	
	Dislivello	UI - UE	Max. m	15		20	
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz / V				
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A				
			16				

*Nota: le celle in grigio contengono dati preliminari

TABELLA COMBINAZIONI MULTI

COMBINAZIONI POSSIBILI	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	RXY50-P8V1
Massimo numero di unità interne	2	2	2	3	3	4	4	5	6
FTXG20LW/S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG25LW/S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG35LW/S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG50LW/S		•		•	•	•	•	•	•

DAIKIN
emura

DAIKIN EMURA.
IL CLIMATIZZATORE DI
ULTIMA GENERAZIONE.



DAIKIN



Remedia
PASSIONE PER L'AMBIENTE



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Milano, 6 - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51619.1 R.A. - Fax 02 51619222 - www.daikin.it